



SECCION 05
Esc: 1/25

+8.100
+6.900
+6.650
+6.250
+5.100
+4.450
+3.450
+3.200
±0.000
-0.200
-2.050
±0.000

Baranda según detalle lamina DE-AR-42
Estuco terminación Pintura Según E.T.
Viga hormigón armado Según cálculo
Sobrelosa hormigón impermeabilizado Pend. 3%
Aislante Poliestireno Expandido 60mm
Cortagotas media caña
Remate y sello ventana pletina de aluminio
Enlucido con terminación Pintura según E.T.
Cartería de 10mm en encuentros
Frente cielo Placa yeso cartón terminación Empaste y pintura Según E.T.
Remate y sello ventana perfil de aluminio código N°0138
Aislante Poliestireno Expandido 60mm
Sistema de aislación térmica exterior EIFS e: 40mm
Sobrelosa hormigón impermeabilizado Pend. 3%
Estuco terminación Pintura Según E.T.
Cortagotas media caña

Pavimento Hormigón afinado y pastones Graú 30x60cm
Base mortero según E.T.
Membrana asfáltica
Sobrelosa hormigón impermeabilizado Pend. 1%
Aislación 150mm según E.T.
Losa Hormigón armado Según Cálculo
Placa de fibra mineral Thermatex Thermofon de Knauf formato 61x61 cms
Ventana V-5 área trabajo Segundo piso. Según detalle Ver lámina DE-AR-13
Ventana V-18 área trabajo Segundo piso. Según detalle Ver lámina DE-AR-14
Viga hormigón armado Según cálculo
Estuco terminación Pintura Según E.T.
Guardapolvo Vinílico según E.T.
Revestimiento Vinílico Armstrong Imperial texture
Sobrelosa Hormigón
Losa Hormigón armado Según Cálculo
Puerta P-3 acceso a patio Primer piso. Según detalle Ver lámina DE-AR-12

Asiento Hormigón armado Según detalle
Pavimento según E.T.
Carga mortero para Pavimento
Radier Hormigón Según Cálculo
Cama de ripio Según Cálculo Terreno compactado
Muro Hormigón armado Según Cálculo
Relleno tierra vegetal
Drenaje Layer 30
Samafil TG 66-15
Aislación
Samavap 3000 (control de vapor)
Losa Hormigón armado Según Cálculo
Cielo yeso cartón RH Terminación pintura
Muro hormigón armado Revestimiento cerámica 30x60cm
Permanit 5mm
Aislación 50mm
Barrera de vapor Foil aluminio
Antepecho graderías FE pintado según E.T.
Graderías de hormigón Asientos en madera pino Finger según detalle Ver lámina DE-AR-33
Muro Hormigón armado Según Cálculo
Pavimento según E.T.
Sobre radier según E.T.
Sobrelosa 40mm Serpentin losa radiante Aislación 50mm
Radier según cálculo
Cama de ripio Según Cálculo
Terreno compactado
Terreno natural

Revestimiento Vinílico Armstrong Imperial texture
Sobrelosa Hormigón
Losa Hormigón armado Según Cálculo
Sistema de aislación térmica exterior EIFS e: 150mm
Sistema cielo falso KNAUF HERADESING
Ventana V-56 subterráneos Según detalle Lámina DE-AR-16
Solerilla hormigón Según E.T.
Estuco terminación Pintura Según E.T.
Estuco terminación Pintura Según E.T.
Viga hormigón armado Según cálculo
Canaleta FE inoxidable Canal aguas lluvias Rebaje en losa hormigón Impermeabilizado
Pilar Hormigón armado Según Cálculo
Baranda graderías acero inox. según detalle Ver lámina DE-AR-53
Pavimento según E.T.
Carga mortero para Pavimento
Radier Hormigón Según Cálculo
Perfil Angulo 50x50mm borde pavimento
Canaleta rebosadero Según E.T.
Muro Hormigón hidrófugo Según Cálculo
Elevador hidráulico Foco 300w
Tendido a estanque de compensación
Fibra de vidrio impermeabilizada Según E.T.
Pintura especial según E.T.
Estuco impermeabilizado Según E.T.
Radier Hormigón hidrófugo Según Cálculo
Cama de ripio Según Cálculo Aislación 50mm
Terreno compactado
Terreno natural

ACCESO PISCINA

AREA GRADERIAS

AREA TRABAJO

D5

D7

D6

5

5